



PRESTATIEVERKLARING
 DOP n° 120200050B 2018-01-01
FOAMGLAS® FLOOR BOARD F



1. Unieke identificatiecode van het producttype	FOAMGLAS® FLOOR BOARD F DOP n° 120200050B 2018/01/01-ThIB-CG-EN13167-PL(P)1-DS(70,90)-CS(Y)1600-BSS50-TR200-WS-WL(P)-CC(1,5/1/50)600-Mu
2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in art. 11, lid 4	Cellular glass - FLOOR BOARD F
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Thermische isolatie voor gebouwen
4. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in art. 11, lid 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA - Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com quality-compliance@foamglas.com
5. Naam van de gemachtigde wiens mandaat de in art. 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt	geen
6. Het systeem of de systemen AVCP, vermeld in bijlage V	AVCP systeem 3
Geharmoniseerde norm	EN 13167
7. Aangemelde instanties	Thermal conductivity - BBRI (No. 1136) & FIW (No. 751) / Fire reaction - WFGRT (No. 1173) / Compressive strength - BBRI (No. 1136)

8. Tabel 1

Essentiële kenmerken	Prestaties	
	Thermische weerstand	Thermische weerstand
	Thermische geleiding	$\lambda D \leq 0.050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
	Dikte	from 40 to 180 mm
Reactie bij brand Euroklasse	Reactie bij brand	Euroclass E
Duurzaamheid van de thermische weerstand tegen hitte, verwerking, veroudering / degradatie	Thermische weerstand	RD-waarde zie tabel 2
	Thermische geleiding	$\lambda D \leq 0.050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
	Duurzaamheid kenmerken	Thermische geleidbaarheid van cellulaire glas producten verandert niet met de tijd, de ervaring heeft geleerd dat de celstructuur stabiel is.
	dimensionale stabiliteit	DS (70/90)
Duurzaamheid van brandreactie tegen hitte, verwerking, veroudering / degradatie	Duurzaamheid kenmerken	De brandresistentie van cellulair glas verslechtert niet met de tijd.
	dimensionale stabiliteit	DS (70/90)
Druksterkte	Druksterkte	CS $\geq 1600 \text{ kPa}$
	Puntbelasting	PL $\leq 1 \text{ mm}$
Trek / buidvastheid	Buigkracht	BS $\geq 550 \text{ kPa}$
	Treksterkte parallel aan vlakken	NPD
	Treksterkte loodrecht op het vlak	TR $\geq 200 \text{ kPa}$
Duurzaamheid van druksterkte tegen veroudering / degradatie	Kruipsterkte	CC (1,5/1/50) 600
Waterdoorlatendheid	Korte termijn wateropname	WS
	Lange termijn wateropname	WL(P)
Waterdampdoorlatendheid	Waterdampdoorlatendheid	∞ Oneindig
Akoestische absorptie index	Geluidabsorptie	AP1 \rightarrow NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in een binnenomgeving	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Continu gloeiende verbranding	Continu gloeiende verbranding	gloeit niet

EN 13167:2012 + A1:2015

Tabel 2

Dikte (mm)	Thermische weerstand (m ² K / W)	Dikte (mm)	Thermische weerstand (m ² K / W)
40	0,80	125	2,50
45	0,90	130	2,60
50	1,00	135	2,70
55	1,10	140	2,80
60	1,20	145	2,90
65	1,30	150	3,00
70	1,40	155	3,10
75	1,50	160	3,20
80	1,60	165	3,30
85	1,70	170	3,40
90	1,80	175	3,50
95	1,90	180	3,60
100	2,00		
105	2,10		
110	2,20		
115	2,30		
120	2,40		

9. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Piet Vitse, European Director Norms & Standards, Product & Systems Certifications, Policy and Advocacy

Tessenderlo (B), 01.01.2018

Vorige versie: 01.01.2017